

# IMPRESORA POS

## DIG-ISH58



Puerto Usb



Puerto Rj11



Puerto Serial

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Método de impresión lineal térmica directa con 51 comando de control ESC / POS.
- ✓ Función de supervisión del estado de la impresora.
- ✓ Ancho de papel 48MM.
- ✓ Diámetro del papel 57mm
- ✓ Velocidad de impresión 70MM/S.
- ✓ Compacta para múltiples funciones POS.
- ✓ Interfaz USB / CAJÓN.



EN PUNTOS DE PAGO



DROGUERIAS



SUPER MERCADOS



PANADERIAS



CAFETERIAS



RESTAURANTES



HOTELES



APUESTAS



TRÁFICO PESADO



LOTERIAS



PARQUEADERO

## FICHA TÉCNICA

Anchura de Impresión	48 MM
Densidad de Puntos	384 punto/linea
Velocidad de impresión	70 mm/s
Interfaz	USB
Ancho de papel	57MM
Espacio de la línea	3.75 MM
Número de columna	Fuente A-32 columns / Fuente B-43 columns / Simplificado, Chino tradicional-16 columnas
Tamaño de caracter	ANK carácter, Fuente A: 1.5 x 3.0mm (12 x 24dots) Fuente B: 1.1 x 2.1mm (9 x 17dots) Chino simplificado / tradicional: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 puntos)
Página de códigos	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa Oriental / Irán / WPC1252 / PC866 / PC862 / PC868 / Iranil / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thal Vietnam / PC864 / PC1001 / (Letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thal Vietnam / PC864 / PC1001 / (Letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandés)
Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Fuentes	Gb2312
Datos	4K bytes
Nv Flash	60K bytes
Salida de caja	DC 12V / 1A
Adaptador de corriente entrada	CA 110V / 220V, 50 - 60Hz Salida: DC 12V / 3A
Fuente de alimentación	DC 12V / 2.5A
Peso	0.620kg
Dimensión	222 x 140 x 120 mm (L x W x H)
Temperatura	5 ~ 45 , humedad: 10-80%
Temperatura	10 ~ 50 Humedad: 10 ~ 90%
Mecanismo	50km



**IMPRESORAS DE ALTO TRÁFICO PARA PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS**